ASTINA

luminaria de pared de exterior, TCR50-SE, IP44, redonda, up/down, blanco, 44 W como máximo

La luminaria de pared ASTINA es de aluminio y vidrio, el cual cubre la bombilla. Gracias a la posición de los dos casquillos incorporados, la luminaria montada crea dos conos luminosos iguales pero opuestos (UP/DOWN). Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	228771
Bombilla	TCR50-SE
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	23 cm
Profundidad	10 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.826 kg
Peso bruto	0.895 kg
Página BIG WHITE	641

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°