




BRICK DOWNUNDER

luminaria empotrada de pared, C35, IP44, gris plata, 40 W como máximo

Luminaria empotrada de pared de aluminio con salida de luz indirecta y antideslumbrante. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. N.º | 229062 |
| Casquillo | E14 |
| Bombilla | C35 |
| Número de casquillos | 1 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No |
| Código IP | IP 44 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Pared |
| Cantidad de cableado transversal | 10 |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 40 W |
| Color | gris |
| Salida de la luz | Directa |
| Anchura | 22.7 cm |
| Altura | 12.5 cm |
| Profundidad | 8.5 cm |
| Peso neto | 0.545 kg |
| Peso bruto | 0.632 kg |
| Forma de la estructura | angular |
| Longitud de montaje | 9.7 cm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Anchura de montaje | 19.8 cm |
| Profundidad del montaje | 6.5 cm |
| Página BIG WHITE | 703 |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005284 | C35 E14 , bombilla led t-ransparente 4,2 W 2700 - K CRI90 320° |
| 1005285 | C35 E14 , bombilla led t-ransparente-opalina 4,2 - W 2700 K CRI90 320° |