




Applique encastrée outdoor BRICK DOWNUNDER

C35, IP44, gris argenté, max. 40 W

Applique encastrée en aluminium avec sortie de lumière indirecte non éblouissante. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. La lampe peut directement être branchée sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| N° art. | 229062 |
| Douille | E14 |
| Ampoule | C35 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Code IP | IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Mur |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 40 W |
| Coloris | gris |
| Faisceau lumineux | direct |
| Largeur | 22.7 cm |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Profondeur | 8.5 cm |
| Poids net | 0.606 kg |
| Poids brut | 0.695 kg |
| Forme de la découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 9.7 cm |

| | |
|---------------------------|---------|
| Largeur d'encastrement | 19.8 cm |
| Profondeur d'encastrement | 6.5 cm |
| BIG WHITE, page | 827 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|---|
| 1005285 | C35 E14 , ampoule LED satinée 4,2 W 2700 K IRC 90 320° |
| 1005284 | C35 E14 , ampoule LED transparente 4,2 W 2700 K IRC 90 320° |