




NAUTILUS

proyector de exterior, QR-C51, IP65, acero fino 304, 35 W como máximo

Luminaria de superficie de baja tensión de acero fino NAUTILUS resistente a la intemperie para el montaje en suelos, paredes y techos. El cabezal de luminaria montado en la escuadra se puede orientar para una iluminación óptima. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza a través del cable al transformador disponible por separado. Como otro accesorio opcional está disponible un piquete de puesta a tierra.



Datos técnicos

Art. N.º	229090
Casquillo	GX5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	180 °
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	35 W
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Altura	12.5 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.822 kg
Peso bruto	0.916 kg
Página BIG WHITE	595

Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°