# BRICK MESH

**luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, IP54, acero fino, 4 W**

En la luminaria empotrada de pared de acero fino resistente a la intemperie BRICK MESH, el cristal de vidrio satinado está cubierto por una rejilla de acero fino. Gracias al grado de protección IP54, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador led incorporado. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable. Esta luminaria contiene ledes incorporados.






## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 229110 |
| **Código IP** | IP 54 |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 100-240V ~50/60Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 24 V |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 3.3 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Nivel de corriente de entrada** | 9 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 30 µs |
| **Flujo luminoso** | 52 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |
| **Color** | acero inoxidable |
| **IRC** | 80 |
| **Datos LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 30000 h |
| **Salida de la luz** | directamente |
| **Anchura** | 26 cm |
| **Altura** | 7.7 cm |
| **Profundidad** | 10.4 cm |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 916490 | F |

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 1.563 kg |
| **Peso bruto** | 1.771 kg |
| **Forma de la estructura** | angular |
| **Longitud de montaje** | 7.5 cm |
| **Anchura de montaje** | 25.7 cm |
| **Profundidad del montaje** | 9.5 cm |
| **Página BIG WHITE** | 702 |