





BRICK MESH

luminária de embutir na parede para exteriores, LED, 3000K, IP54, aço inox, 4W

No caso da luminária de embutir na parede BRICK MESH fabricada em aço inox e resistente às intempéries, o painel de vidro acetinado está coberto por uma grade em aço inox. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP54. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo LED incorporada. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 229110 |
| IP Code | IP 54 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Parede |
| Tensão nominal primária | 100-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 24 V |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 3.3 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 9 A |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs |
| Lúmen | 52 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Cor | aço inox |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Saída de luz | direto |
| Largura | 26 cm |
| Altura | 7.7 cm |
| Profundidade | 10.4 cm |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916490 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Peso líquido | 1.563 kg |
| Peso bruto | 1.771 kg |
| Forma de recorte | rectangular |
| Comprimento de montagem | 7.5 cm |
| Largura de montagem | 25.7 cm |
| Profundidade de montagem | 9.5 cm |
| Página BIG WHITE | 702 |