BRICK MESH

уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 3000K, IP54, нержавеющая сталь, 4 Вт

В настенном светильнике из стойкой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали BRICK MESH стеклянная пластина закрыта решеткой из нержавеющей стали. Светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	229110
IP Code	IP 54
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	24 V
Класс защиты	I
Мощность	3.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	52 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	26 cm
Высота	7.7 cm

Источник света

916490	F

Глубина	10.4 cm
Вес нетто	1.563 kg
вес брутто	1.771 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	7.5 cm
Установочная ширина	25.7 cm
Установочная глубина	9.5 cm
BIG WHITE Seite	825