





## DASAR 215

luminaria empotrada de suelo de exterior, TC-(D,H,T,-Q)SE, IP67, redonda, acero fino 316, 80 W como máximo

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR 215 UNI es transitable y convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo E27 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera individual. La carcasa está hecha a partir de acero inoxidable 316 y vidrio de alta calidad. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	229200
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Color	acero inoxidable
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Profundidad	22.5 cm
Diámetro	21.5 cm
Peso neto	3.397 kg
Peso bruto	4.222 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	28.3 cm
Diámetro de montaje	20 cm

## Bombilla recomendada

1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable