




DASAR 215

outdoor grondinbouwspot, TC-(D,H,T,Q)SE, IP67, rond, roestvrij staal 316, max. 80W

De hoogspanningsvloerinbouwarmatuur DASAR 215 UNI is beloopbaar en overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. Met zijn beschermingsklasse IP 67 is hij optimaal geschikt voor gebruik buitenshuis. Dankzij de zwenkbare E27 fitting kunt u de lichtkegel individueel richten. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal 316 en glas. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	229200
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
Kleur	roestvrij staal
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Diepte	22.5 cm
Diameter	21.5 cm
Nettogewicht	3.397 kg
Brutogewicht	4.222 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	28.3 cm
Inbouwdiameter	20 cm

Aanbevolen Lichtbron

1005289

T38 E27 , led armatuur
wit 8W 3000K CRI90 240°