




## DASAR 215

zunanja talna vgradna svetilka, TC-(D,H,T,Q)SE, IP67, okrogla, legirano jeklo 316, maks. 80W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR UNI 215 prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč vrtljivemu okovju E27 lahko svetlobni stožec različno namestite. Ohišje je iz kakovostnega stekla in nerjavnega jekla 316. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo zunanje svetilke družine SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229200
Okov	E27
Število okovov	1
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
Barva	legirano jeklo
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Globina	22.5 cm
Premer	21.5 cm
Neto teža	3.397 kg
Bruto teža	4.222 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	28.3 cm
Premer vgradnje	20 cm

## Priporočilo za žarnico

1005289	T38 E27 , LED-svetilo, belo 8 W 3000 K CRI90 240°
---------	---