




DASAR 215

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QPAR111, IP67, kulaté, nerezová ocel 316, max. 75 W

Vysokonapěťové zemní zápusťné svítidlo DASAR ES111 je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Otočná a výkyvná patice GU10 nabízí možnost individuálního nasměrování světelného kuželu. A díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Kryt je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli 316 a skla. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229230
Objímka	GU10
Žárovky	QPAR111
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	75 W
Teplota u skla (vyzařování světla)	124 °C
Barva	nerezová ocel
Výstup světla	přímé
Hloubka	16 cm
Průměr	21.5 cm
Hmotnost netto	2.943 kg
Celková hmotnost	3.562 kg

Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	18 cm
Vestavný průměr	20 cm
BIG WHITE strana	846

Doporučená žárovka

1005278	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 10°
1005298	LED žárovka , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° stmívatelná
1005279	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 30°
1005280	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 60°