




DASAR 215

utendørs nedfelt armatur, QPAR111, IP67, rund, rustfritt stål 316, maks. 75W

Den høyvolts nedfelta gulvarmaturen DASAR ES111 gulvnedfellingarmatur er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. På grunn av den sving- og dreibare GU10-fatningen kan lyskjeglen justeres individuelt. Og takket være beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt til uteområder. armaturhuset er laget av kvalitativt høyverdig rustfritt stål 316 og glass. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørsbelysning?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	229230
EL nummer	3224147
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	75 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	124 °C
Farge	rustfritt stål
Lysåpning	direkte
Dybde	16 cm
Diameter	21.5 cm
Nettvekt	2.943 kg

Bruttovekt	3.562 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	18 cm
Innfellingsdiameter	20 cm
BIG WHITE side	846

Tilbehør

1005278	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 10 °
1005298	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbar
1005279	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 30 °
1005280	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 60 °