DASAR 215

уличный встраиваемый в пол светильник, QPAR111, IP67, круглый, нержавеющая сталь 316, макс. 75 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR ES111 впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой конус согласно своим потребностям. Светильник имеет степень защиты IP 67, благодаря которой его можно использовать вне помещений. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316 и стекла. Когда вас вдохновят преимущества уличного освещения SLV?



Технические характеристики

Тов. №	229230
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	2 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Температура на стекле (излучение света)	124 °C
Цвет	Нержавеющая сталь
Световое отверстие	прямой
Глубина	16 cm
Диаметр	21.5 cm
Вес нетто	2.943 kg

вес брутто	3.562 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	18 cm
Установочный диаметр	20 cm
BIG WHITE Seite	846

Рекомендуемые осветители

1005278	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 10°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 K, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005279	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 30°
1005280	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 60°