




DASAR 215

zunanja talna vgradna svetilka, QPAR111, IP67, okrogla, legirano jeklo 316, maks. 75W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR ES111 prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec individualno namestite. Zaradi svoje vrste zaščite IP 65 je idealna za zunanje površine. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega stekla in nerjavnega jekla 316. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo zunanje svetilke družine SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229230
Okov	GU10
Žarnica	QPAR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	75 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	124 °C
Barva	legirano jeklo
Svetenje	neposredno
Globina	16 cm
Premer	21.5 cm
Neto teža	2.943 kg
Bruto teža	3.562 kg

Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	18 cm
Premer vgradnje	20 cm
BIG WHITE Stran	846

Priporočilo za žarnico

1005278	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 10°
1005298	LED-žarnica , QPAR111, GU10, 12 W, 680 lm, 3000 K, CRI 90, 55 °, možnost zatemnitve
1005279	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 30°
1005280	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 60°