




## DASAR 215

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QPAR111, IP67, hranaté, nerezová ocel 316, max. 75 W

Vysokonapěťové zemní zápuštěné svítidlo DASAR ES111 od SLV je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje flexibilní nasměrování světelného kužele. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 316 a skla. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229234
Objímka	GU10
Žárovky	QPAR111
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	75 W
Teplota u skla (vyzařování světla)	124 °C
Barva	nerezová ocel
Výstup světla	přímé
Délka	21.5 cm
Šířka	21.5 cm
Hloubka	16 cm
Hmotnost netto	3.201 kg

Celková hmotnost	3.81 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	18 cm
Vestavný průměr	20 cm
BIG WHITE strana	847

## Doporučená žárovka

1005278	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 10°
1005298	LED žárovka , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° stmívatelná
1005279	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 30°
1005280	QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 60°