




DASAR 215

utendørs nedfelt armatur, QPAR111, IP67, firkantet, rustfritt stål 316, maks. 75W

DASAR ES111 gulvnedfellingsarmatur er den overtråkkbare høyvolts nedfelta gulvarmaturn fra SLV som overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekk. Takket være dens beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt utendørs. Den sving- og dreibare GU10-fatningen tillater fleksibel innstilling av lyskjeglen. I tillegg kommer det høyverdige armaturhuset av rustfritt stål 316 og glass. Opplev utendørsarmaturen i bruk og bli overbevist av en gjennomført fin lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	229234
EL nummer	3224148
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	75 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	124 °C
Farge	rustfritt stål
Lysåpning	direkte
Lengde	21.5 cm
Bredde	21.5 cm
Dybde	16 cm

Nettvekt	3.201 kg
Bruttvekt	3.81 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	18 cm
Innfellingsdiameter	20 cm
BIG WHITE side	847

Tilbehør

1005278	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 10 °
1005298	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbar
1005279	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 30 °
1005280	QPAR111 GU10 , LE-D-lyskilde sølv 12, 5 W 3000 K CRI90 60 °