




## DASAR 215

уличный встраиваемый в пол светильник, QPAR111, IP67, прямоугольный, нержавеющая сталь 316, макс. 75 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR ES111 от SLV впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Светильник имеет степень защиты IP 67 и может использоваться вне помещений. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой пучок согласно своим потребностям. Кроме того, в комплекте идет качественный корпус из алюминия и нержавеющей стали 316. Испытайте уличное освещение в действии и убедитесь в успешном всестороннем освещении.



### Технические характеристики

Тов. №	229234
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	2 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Температура на стекле (излучение света)	124 °C
Цвет	Нержавеющая сталь
Световое отверстие	прямой
Длина	21.5 cm
Ширина	21.5 cm
Глубина	16 cm

Вес нетто	3.201 kg
вес брутто	3.81 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	18 cm
Установочный диаметр	20 cm
BIG WHITE Seite	847

## Рекомендуемые осветители

1005278	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 10°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 K, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005279	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 30°
1005280	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000K, CRI90, 60°