




DASAR 215

zunanja talna vgradna svetilka, QPAR111, IP67, oglata, legirano jeklo 316, maks. 75W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR ES111 prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zaradi svoje vrste zaščite IP 67 je idealna za zunanje površine. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Poleg tega je kakovostno ohišje iz stekla in nerjavnega jekla 316. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229234
Okov	GU10
Žarnica	QPAR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	75 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	124 °C
Barva	legirano jeklo
Svetenje	neposredno
Dolžina	21.5 cm
Širina	21.5 cm
Globina	16 cm
Neto teža	3.201 kg

Bruto teža	3.81 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	18 cm
Premer vgradnje	20 cm
BIG WHITE Stran	847

Priporočilo za žarnico

1005278	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 10°
1005298	LED-žarnica , QPAR111, GU10, 12 W, 680 lm, 3000 K, CRI 90, 55 °, možnost zatemnitve
1005279	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 30°
1005280	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 3000 K CRI90 60°