




## DASAR 215

markarmatur för utomhusbruk, QPAR111, IP67, kantig, rostfritt stål 316, max 75W

Den infällda högspänningsmarklampan DASAR ES111 infälld markarmatur är beträddbar och imponerar med sin bländare av rostfritt stål och delvis satinerade glaskåpa. Genom skyddsklassen IP 67 är den idealisk för utomhusområden. Den vrid- och svängbara GU10-sockeln låter dig rikta ljuskäglan vart du vill. Till det kommer det högkvalitativa höljets av rostfritt stål 316 och glas. Upplev ljus med SLV - din pålitliga partner för alla typer av utomhusbelysning sedan 40 år tillbaka.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 229234             |
| Lamphållare                        | GU10               |
| Ljuskälla                          | QPAR111            |
| Antal lamphållare                  | 1                  |
| Roterbar eller svängbar            | Vrid- och svängbar |
| IP-kod                             | IP67               |
| Klass för slagtålighet             | IK 08              |
| Motståndskraft mot stötar          | 5 Joule            |
| Monteringsdetaljer                 | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer                 | Golv               |
| Antal genomgående ledningar        | 20                 |
| Mekanisk belastning                | 2 t                |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60Hz  |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 75 W               |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 124 °C             |
| Färg                               | rostfritt stål     |
| Ljusemission                       | direkt             |
| Längd                              | 21.5 cm            |
| Bredd                              | 21.5 cm            |
| Djup                               | 16 cm              |
| Netto vikt                         | 3.261 kg           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttovikt            | 3.899 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 18 cm    |
| Installationsdiameter | 20 cm    |
| BIG WHITE Seite       | 847      |

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , LED-ljuskälla silver 12,5W 3000K CRI90 10°         |
| 1005298 | LED-ljuskälla , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3 000 K CRI90 55° dimbar |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , LED-ljuskälla silver 12,5W 3000K CRI90 30°         |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , LED-ljuskälla silver 12,5W 3000K CRI90 60°         |