




## DASAR 115

**luminaria empotrada de suelo de exterior, QPAR51, IP67, redonda, acero fino 316, 35 W como máximo**

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR 115 GU10 convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera individual. La carcasa está fabricada a partir de acero inoxidable 316 y vidrio de alta calidad. Experimente las luminarias de exterior en acción y convéncase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	229320
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	90 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	110 °C
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Profundidad	16 cm
Diámetro	13 cm
Peso neto	0.988 kg
Peso bruto	1.227 kg
Forma de la estructura	ronda

Profundidad del montaje	16.5 cm
Diámetro de montaje	11.5 cm
Página BIG WHITE	721

## Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris