# Spot encastré dans le sol outdoor DASAR 115

**QPAR51, IP67, acier inox 316, max. 35 W**

Le luminaire haute tension encastré dans le sol DASAR 115 GU10, pouvant être foulé, séduit avec son panneau en acier inoxydable et son cache en verre partiellement satiné. Avec sa classe de protection IP 67, le luminaire est parfaitement adapté à une utilisation extérieure. Grâce à la douille GU10 rotative et pivotante, le faisceau lumineux peut être aligné selon les besoins. Le boîtier est composé d'acier inoxydable 316 de haute qualité et de verre. Découvrez nos luminaires extérieurs en action et laissez-vous convaincre par une expérience lumineuse agréable.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 229320 |
| **Douille** | GU10 |
| **Nombre de douilles** | 1 |
| **Plage d'inclinaison** | 30 ° |
| **Plage de pivotement horizontal** | 90 ° |
| **Pivotant ou inclinable** | Rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP 67 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK 08 |
| **Résistance au choc** | 5 Joule |
| **Montage** | Encastré |
| **Infos de montage** | Sol |
| **Charge mécanique** | 2 t |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Indice de protection** | I |
| **Wattage** | 35 W |
| **Température au niveau du verre (sortie de lumière)** | 110 °C |
| **Coloris** | inox |
| **Faisceau lumineux** | direct |
| **Profondeur** | 16 cm |
| **Diamètre** | 13 cm |
| **Poids net** | 0.988 kg |
| **Poids brut** | 1.227 kg |

| | |
|---|---|
| **Forme de la découpe** | rond |
| **Profondeur d'encastrement** | 16.5 cm |
| **Diamètre d'encastrement** | 11.5 cm |
| **BIG WHITE, page** | 843 |

## Ampoules Recommandés

| | |
|---|---|
| **1005075** | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, gris |
| **1005081** | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, gris |
| **1005079** | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, blanc |
| **1005078** | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, gris |