




DASAR 115

projektor de embutir no chão para exteriores, QPAR51, IP67, redondo, aço inox 316, máx. 35W

A luminária de embutir no chão de alta voltagem e transitável, com anteparo redondo em aço inox e cobertura de vidro parcialmente acetinada está equipada com um casquilho GU10 rotativo e articulável, sendo por isso compatível com lâmpadas de halogéneo ou LED. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP67. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	229320
Número de tomadas	1
Zona de abertura	30 °
Faixa de rotação horizontal	90 °
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	35 W
Temperatura no vidro (emissão de luz)	110 °C
Cor	aço inox
Saída de luz	direto
Profundidade	16 cm
Diâmetro	13 cm
Peso líquido	0.988 kg
Peso bruto	1.227 kg
Forma de recorte	redonda

Profundidade de montagem	16.5 cm
Diâmetro de montagem	11.5 cm
Página BIG WHITE	721

Recomendações

1005075	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, cinzento
1005078	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 3000 K, cinzento
1005079	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 3000 K, branco
1005081	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 4000 K, cinzento