




## DASAR 115

уличный встраиваемый в пол прожектор, QPAR51, IP67, круглый, нержавеющая сталь 316, макс. 35 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR 115 GU10, с круглой блендой из нержавеющей стали и частично сатинированным стеклом. Благодаря классу защиты IP 65 он идеально подходит для использования на открытом воздухе. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой конус согласно своим потребностям. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316 и стекла. Испытайте уличное освещение в действии и убедитесь в успешном всестороннем освещении.



## Технические характеристики

Тов. №	229320
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	30 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	2 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Температура на стекле (излучение света)	110 °C
Цвет	Нержавеющая сталь
Световое отверстие	прямой
Глубина	16 cm
Диаметр	13 cm

Вес нетто	0.988 kg
вес брутто	1.227 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	16.5 cm
Установочный диаметр	11.5 cm
BIG WHITE Seite	843

## Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, серый
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, серый