




DASAR 115

zunanji talni vgradni reflektor, QPAR51, IP67, okrogel, legirano jeklo 316, maks. 35 W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR 115 GU10 prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč nagibnemu in vrtljivemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec različno namestite. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega stekla in nerjavnega jekla 316. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229320
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	30 °
Vodoravno območje vrtenja	90 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	35 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	110 °C
Barva	legirano jeklo
Svetenje	neposredno
Globina	16 cm
Premer	13 cm
Neto teža	0.988 kg
Bruto teža	1.227 kg

Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	16.5 cm
Premer vgradnje	11.5 cm
BIG WHITE Stran	843

Priporočilo za žarnico

1005075	LED sijalka QPAR51 , GU10 2700K, siva
1005081	LED sijalka QPAR51 , GU10 4000K, siva
1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva