




DASAR 80

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QPAR51, IP67, hranaté, nerezová ocel 316, max. 35 W

Vysokonapěťové zemní zápuštěné svítidlo DASAR 80 QPAR51 je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nasměrovat. A díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 316 a skla. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229324
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	30 °
Horizontální akční okruh	90 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	35 W
Teplota u skla (vyzařování světla)	110 °C
Barva	nerezová ocel
Výstup světla	přímé
Délka	13 cm
Šířka	13 cm
Hloubka	16 cm
Hmotnost netto	1.111 kg

Celková hmotnost	1.352 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	16.5 cm
Vestavný průměr	11.5 cm
BIG WHITE strana	843

Doporučená žárovka

1005075	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K šedá
1005081	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K šedá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005078	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K šedá