




DASAR 80

proyector empotrado de suelo de exterior, QPAR51, IP67, angular, acero fino 316, 35 W como máximo

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR 80 QPAR51 es transitable y convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcialmente satinada. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera flexible. Y gracias a su grado de protección IP 67, es ideal para exteriores. A esto se suma la carcasa de alta calidad de acero inoxidable 316 y vidrio. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	229324
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	90 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	110 °C
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Longitud	13 cm
Anchura	13 cm
Profundidad	16 cm
Peso neto	1.111 kg
Peso bruto	1.352 kg

Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	16.5 cm
Diámetro de montaje	11.5 cm
Página BIG WHITE	721

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°