# DASAR® 115

**encastré de sol extérieur, carré, inox, GU10/QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316**

Le luminaire encastré dans le sol DASAR 80 QPAR51 haute tension est accessible et séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. Et grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. À cela s'ajoute un boîtier de grande qualité conçu en acier inoxydable 316 et en verre. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires extérieurs SLV ?




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 229324 |
| **Douille** | GU10 |
| **Nombre de douilles** | 1 |
| **Plage d'inclinaison** | 30 ° |
| **Plage de rotation horizontale** | 90 ° |
| **Orientable ou inclinable** | Dispositif rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP67 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK 08 |
| **Résistance aux chocs** | 5 Joule |
| **Montage** | Encastrement |
| **Détails de montage** | Sol |
| **Charge mécanique** | 2 t |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 35 W |
| **Température au niveau du verre (sortie de lumière)** | 110 °C |
| **Coloris** | inox |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Longueur** | 13 cm |
| **Largeur** | 13 cm |
| **Profondeur** | 16 cm |
| **Poids net** | 1.111 kg |

| | |
|---|---|
| **Poids brut** | 1.352 kg |
| **Forme de découpe** | rond |
| **Profondeur d'encastrement** | 16.5 cm |
| **Diamètre d'encastrement** | 11.5 cm |
| **Page du BIG WHITE** | 843 |

## Source Préconisée

| | |
|---|---|
| **1005273** | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| **1005075** | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K |
| **1005081** | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K |
| **1005078** | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K |