




DASAR 80

incasso da terra, Outdoor QPAR51, IP67, squadrato, acciaio inox 316, max. 35W

Il faretto a incasso da terra ad alto voltaggio DASAR 80 QPAR51 è calpestabile e incanta con il suo diffusore in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere il cono di luce in maniera flessibile. La classe di protezione IP 67 la rende ideale per le aree esterne. A questo si aggiunge l'alloggiamento di qualità realizzato in acciaio inossidabile 316 e vetro. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade per esterni SLV?



DATI TECNICI

Articolo	229324
Attacco	GU10
Numero di attacchi	1
Orientabilità	30 °
Raggio di rotazione orizzontale	90 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	35 W
Temperatura del vetro (emissione di luce)	110 °C
Colore	acciaio inox
Emissione	diretto
Lunghezza	13 cm
Larghezza	13 cm
Profondità	16 cm
Peso netto	1.111 kg

Peso lordo	1.352 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	16.5 cm
Diametro d'incasso	11.5 cm
BIG WHITE pagina	843

Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio