




## DASAR 80

Utendørs nedfellingsspot, GU10/QPAR51, IP67, firkan-  
tet, rustfritt stål 316, maks. 35 W

Den høyvolts nedfelte gulvarmarmatur DASAR 80 QPAR51 gulvnedfellingsarmatur er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. På grunn av den sving- og dreibare GU10-fatningen kan du fleksibelt stille inn lyskjeglen. Og takket være beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt til uteområder. I tillegg kommer det høyverdige armaturhuset av rustfritt stål 316 og glass. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørsbelysning?



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	229324
EL nummer	3224138
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	30 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	35 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	110 °C
Farge	rustfritt stål
Lysåpning	direkte
Lengde	13 cm
Bredde	13 cm
Dybde	16 cm

Nettvekt	1.111 kg
Bruttvekt	1.352 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	16.5 cm
Innfellingsdiameter	11.5 cm
BIG WHITE side	843

## Tilbehør

1005075	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 2700, K grå
1005081	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K grå
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005078	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K grå