




## DASAR 80

outdoor grondinbouwspot, QPAR51, IP67, hoekig, roestvrij staal 316, max. 35W

De hoogspanningsvloerinbouwarmatuur DASAR 80 QPAR51 is beloopbaar en overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de draaibare en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtkegel flexibel richten. En dankzij zijn beschermingsklasse IP 67 is hij optimaal geschikt voor buitenruimtes. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing van roestvrij staal 316. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV buitenarmaturen?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	229324
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Zwenkbereik	30 °
Horizontaal draaibereik	90 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	35 W
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	110 °C
Kleur	roestvrij staal
Lichtuitlaat	direct
Lengte	13 cm
Breedte	13 cm
Diepte	16 cm
Nettogewicht	1.111 kg

Brutogewicht	1.352 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16.5 cm
Inbouwdiameter	11.5 cm
BIG WHITE pagina	843

## Aanbevolen Lichtbron

1005075	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs
1005081	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, grijs