




DASAR 70

zunanja talna vgradna svetilka, QPAR51, IP67, oglata, legirano jeklo 304, maks. 35W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR SQUARE GU10 prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Zaradi svoje vrste zaščite IP 65 je idealna za zunanje površine. Poleg tega je kakovostno ohišje iz stekla in nerjavnega jekla 316. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229374
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	30 °
Vodoravno območje vrtenja	90 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	35 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	127 °C
Barva	legirano jeklo
Svetenje	neposredno
Dolžina	13 cm
Širina	13 cm
Globina	12 cm
Neto teža	1.22 kg

Bruto teža	1.412 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	12.4 cm
Širina vgradnje	12.4 cm
Globina vgradnje	13.5 cm
BIG WHITE Stran	843

Priporočilo za žarnico

1005075	LED sijalka QPAR51 , GU10 2700K, siva
1005081	LED sijalka QPAR51 , GU10 4000K, siva
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva