




## DASAR 225

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 4000 K, IP67, acero fino 316, asimétrica, 34 W

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR 225 LED SQUARE es transitable y convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcialmente satinada. Gracias a su grado de protección IP67, es ideal para un uso en exteriores. El casquillo GU-10 giratorio y orientable permite dirigir el haz de luz de manera flexible. Así, la luminaria empotrable de suelo led de exterior crea un ambiente de iluminación emocionante que convence con una larga vida útil del led de 25.000 horas. Experimente las luminarias de exterior en acción y convéngase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	229381
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	31 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	18.6 A
Duración de la corriente de entrada	240 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	41 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1720 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

791825	
--------	---

Vida útil	50000 h
Salida de la luz	indirectamente
Longitud	25.5 cm
Anchura	25.5 cm
Profundidad	14.5 cm
Peso neto	5.93 kg
Peso bruto	6.439 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	24.5 cm
Anchura de montaje	24.5 cm
Profundidad del montaje	17.5 cm
Página BIG WHITE	839