




## Spot encastré dans le sol outdoor DASAR 225

LED, 4000 K, IP67, acier inox 316, asymétrique, 34 W

Le luminaire haute tension encastré dans le sol DASAR 225 LED SQUARE peut être foulé et séduit avec son panneau en acier inoxydable et son cache en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67, le luminaire s'intègre parfaitement dans les espaces extérieurs. La douille GU10 rotative et pivotante permet une orientation flexible du faisceau lumineux. Ainsi, le luminaire LED d'extérieur encastré au sol crée une ambiance lumineuse captivante qui séduit avec sa LED d'une durée de vie longue de 25 000 heures. Découvrez nos luminaires extérieurs en action et laissez-vous convaincre par une expérience lumineuse agréable.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229381
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	41 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1720 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	inox
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

791825	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Faisceau lumineux</b>	indirectement
<b>Longueur</b>	25.5 cm
<b>Largeur</b>	25.5 cm
<b>Profondeur</b>	14.5 cm
<b>Poids net</b>	5.93 kg
<b>Poids brut</b>	6.439 kg
<b>Forme de la découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	24.5 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	24.5 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	17.5 cm
<b>BIG WHITE, page</b>	839