




DASAR 225

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 4000 K, IP67, legirano jeklo 316, nesimetrična, 34 W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR 225 LED SQUARE prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zaradi svoje vrste zaščite IP 67 je idealna za zunanje površine. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Zunanja talna vgradna LED-svetilka poskrbi za izjemno svetlobno vzdušje in prepiča z dolgo življenjsko dobo LED, in sicer 25 tisoč ur. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	229381
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	750 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	31 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	18.6 A
Trajanje zagonskega toka	240 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	41 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	1720 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	legirano jeklo
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

Življenjska doba	50000 h
Svetenje	posredno svetenje
Dolžina	25.5 cm
Širina	25.5 cm
Globina	14.5 cm
Neto teža	5.93 kg
Bruto teža	6.439 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	24.5 cm
Širina vgradnje	24.5 cm
Globina vgradnje	17.5 cm
BIG WHITE Stran	839