




## DASAR 255

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, LED, 3000K, IP67, nerezová ocel 316, asymetrické, 34 W

Vysokonapětové zemní zápustné svítidlo DASAR 255 LED SQUARE je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje flexibilní nasměrování světelného kužele. Venkovní zemní zápustné svítidlo LED tak poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí zhruba 25 000 hodin. Prožijte světlo se značkou SLV, která je již 40 let vaším spolehlivým partnerem pro všechny druhy venkovních svítidel.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229383
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	31 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	41 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

## Světelného Zdroje

791822	
--------	---

<b>Životnost</b>	50000 h
<b>Výstup světla</b>	přímé
<b>Délka</b>	25.5 cm
<b>Šířka</b>	25.5 cm
<b>Hloubka</b>	14.5 cm
<b>Hmotnost netto</b>	5.854 kg
<b>Celková hmotnost</b>	6.516 kg
<b>Tvar výřezu</b>	rohové
<b>Vestavná délka</b>	24.5 cm
<b>Vestavná šířka</b>	24.5 cm
<b>Vestavná hloubka</b>	17.5 cm
<b>BIG WHITE strana</b>	839