


Spot encastré dans le sol outdoor DASAR 255

LED, 3000K, IP67, acier inox 316, asymétrique, 34 W

Le luminaire haute tension encastré dans le sol DASAR 255 LED SQUARE, pouvant être foulé, séduit avec son panneau en acier inoxydable et son cache en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67, le luminaire s'intègre parfaitement dans les espaces extérieurs. La douille GU10 rotative et pivotante permet une orientation flexible du faisceau lumineux. Ainsi, le luminaire LED d'extérieur encastré au sol crée une ambiance lumineuse captivante qui séduit avec sa LED d'une durée de vie longue de 25 000 heures. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire fiable pour tous types de luminaires d'extérieur depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229383
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	41 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	25.5 cm
Largeur	25.5 cm
Profondeur	14.5 cm
Poids net	5.854 kg
Poids brut	6.516 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	24.5 cm
Largeur d'encastrement	24.5 cm
Profondeur d'encastrement	17.5 cm
BIG WHITE, page	839