




DASAR 255

utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rustfritt stål 316, asymmetrisk, 34 W

Den overtråkbare høyvolts nedfelte gulvarmaturen DASAR 255 LED SQUARE gulvnedfellingsarmatur overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Takket være dens beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt utendørs. Den sving- og dreibare GU10-fatningen tillater fleksibel innstilling av lyskjeglen. Slik skaper den utendørs nedfelte armaturen LED en spennende lysstemning, og den imponerer med en lang LED-levetid på 30 000 timer. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for utendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	229383
EL nummer	3224157
IP-kode	IP 65 / IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	18.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	240 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	41 °C
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1660 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rustfritt stål
CRI	90

Lyskilde

791822	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	25.5 cm
Bredde	25.5 cm
Dybde	14.5 cm
Nettvekt	5.854 kg
Bruttovekt	6.516 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	24.5 cm
Innfellingsbredde	24.5 cm
Innfellingsdybde	17.5 cm
BIG WHITE side	839