


## DASAR 255

outdoor grondinbouwspot, LED, 3000K, IP67, roestvrij staal 316, asymmetrisch, 34W

De beloofbare hoogspanningsvloerinbouwarmatuur DASAR 255 LED SQUARE overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. Door zijn beschermingsklasse IP 67 is hij ideaal voor gebruik in de buitenruimte. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt een flexibele uitlijning van de lichtkegel mogelijk. Zo creëert de led outdoor vloerinbouwarmatuur een spannende lichtsfeer die overtuigt met een lange levensduur van de leds van 25.000 uur. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten buitenarmaturen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	229383
IP-code	IP 65 / IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	750 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	41 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

791822	
--------	---

Levensduur	50000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	25.5 cm
Breedte	25.5 cm
Diepte	14.5 cm
Nettogewicht	5.854 kg
Brutogewicht	6.516 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	24.5 cm
Inbouwbreedte	24.5 cm
Inbouwdiepte	17.5 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	839