


GALEN LED-PROFIL

venkovní fasádní svítidlo, LED, 6500K, IP65, 1 m, stříbrošedé, 25 W

Hliníkový profil osazený 18 vysoce výkonnými PowerLED. Pomocí již namontovaného montážního držáku lze provést montáž přímo na zeď, strop a podlahu. Díky krytí IP55 je výkyvný profil vhodný také pro venkovní oblast. Profil v teplé bílé barvě a barvě denního světla se k síti stejnosměrného napětí 24 V připojí pomocí vestavěného přívodu. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229481
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 65
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Primární jmenovité napětí	24V
Třída ochrany	III
Příkon	23 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	1400 lm
Teplota barvy světla	6500 Kelvin
Úhel záření	25 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Šířka	100 cm
Výška	3.2 cm
Hloubka	7 cm
Hmotnost netto	1.644 kg

Světelného Zdroje

916548	
--------	---

Celková hmotnost	1.959 kg
------------------	----------

Příslušenství

470544	Napájení LED , 36 W, 24 V
1005383	LED síťový zdroj , 60 W 24 V