


GALEN LED-PROFIL

utendørs fasadebelysning, LED, 6500 K, IP65, 1 m, sølvgrå, 25W

Aluminiumsprofil med 18 kraftige PowerLED. Monteringsholdere er alt montert, slik at armaturet kan monteres direkte på vegg, tak og gulv. Profilen er vippebar. Med kapslingsklasse IP65 egner den seg til utendørs bruk. Profilen fås i dagslys- og varmhvit og kobles til en 24 V likespenningsadapter via den integrerte ledningen. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	229481
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Primær merkespenning	24V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	23 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	1400 lm
Lysfargetemperatur	6500 Kelvin
Spredningsvinkel	25 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Bredde	100 cm
Høyde	3.2 cm
Dybde	7 cm
Nettvekt	1.644 kg

Lyskilde

916548	
--------	---

Bruttovekt	1.959 kg
------------	----------

Tilbehør og lyspæreanbefaling

470544	LED-DRIVER , 36 W, 24 V
1005383	LED-Driver , 60 W 24 V