# GALEN LED-PROFIL

**уличный фасадный светильник, светодиодный, 6500K, IP65, 1 м, серебристо-серый, 25 Вт**

Алюминиевый профиль с 18 мощными светодиодами PowerLED. Благодаря уже установленному монтажному держателю профиль можно устанавливать на стене, потолке и полу. Светильник с регулировкой наклона имеет степень защиты IP65 и может использоваться вне помещений. Профиль может иметь дневной белый или теплый свет. Подключение к электросети происходит с помощью установленного питающего провода с блоком питания постоянного тока 24 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тов. №** | 229481 |
| **С регулировкой наклона и поворота** | С регулировкой наклона |
| **IP Code** | IP 65 |
| **Сборка** | Накладной |
| **Детали сборки** | Потолок,Пол,Стена |
| **Номинальное первичное напряжение** | 24V |
| **Класс защиты** | III |
| **Мощность** | 23 W |
| **Минимальная температура окружающей среды** | -20 °C |
| **Максимальная температура окружающей среды** | 45 °C |
| **Световой поток** | 1400 lm |
| **Цветовая температура** | 6500 Kelvin |
| **Половинный угол** | 25 ° |
| **Цвет** | серый |
| **CRI** | 80 |
| **LXXBXX Данные** | L70B50 |
| **Срок службы** | 30000 h |
| **Световое отверстие** | прямой |
| **Ширина** | 100 cm |
| **Высота** | 3.2 cm |
| **Глубина** | 7 cm |

## Источник света

| | |
|---|---|
| 916548 | F |

## Аксессуары

| | |
|---|---|
| **470544** | БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 36 Вт, 24 В |
| **1005383** | Блок питания для светодиодов , 60 Вт, 24 В |

| | |
|---|---|
| **Вес нетто** | 1.644 kg |
| **вес брутто** | 1.959 kg |