




## GALEN LED-PROFIL

venkovní fasádní svítidlo, LED, 3000K, IP65, 1 m, stříbrošedé, 25 W

Hliníkový profil osazený 18 vysoce výkonnými PowerLED. Pomocí již namontovaného montážního držáku lze provést montáž přímo na zeď, strop a podlahu. Díky krytí IP55 je výkyvný profil vhodný také pro venkovní oblast. Profil v teplé bílé barvě a barvě denního světla se k síti stejnosměrného napětí 24 V připojí pomocí vestavěného přívodu. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229482
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 65
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Primární jmenovité napětí	24V
Třída ochrany	III
Příkon	23 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	1330 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	25 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Šířka	100 cm
Výška	3.2 cm
Hloubka	7 cm
Hmotnost netto	1.603 kg

## Světelného Zdroje

916557	
--------	---

Celková hmotnost	1.897 kg
------------------	----------

## Příslušenství

470544	Napájení LED , 36 W, 24 V
1005383	LED síťový zdroj , 60 W 24 V