




GALEN LED-PROFIL

Outdoor Fassadenleuchte, LED, 3000K, IP65, 1 m, silbergrau, 25W

Mit 18 leistungsstarken PowerLEDs bestücktes Aluminiumprofil. Durch die bereits montierten Montagehalter kann die Montage direkt an Wand, Decke und Boden erfolgen. Durch die Schutzart IP65 ist das schwenkbare Profil auch für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels verbauter Zuleitung an ein 24V Gleichspannungsnetzteil. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	229482
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Primäre Nennspannung	24V
Schutzklasse	III
Wattage	23 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	1330 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	25 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Breite	100 cm
Höhe	3.2 cm
Tiefe	7 cm
Nettogewicht	1.603 kg
Bruttogewicht	1.897 kg

Lichtquelle

916557	
--------	---

Zubehör

470544	LED-NETZTEIL , 36W, 24V
1005383	LED Netzteil , 60W 24V