





GALEN LED-PROFIL

luminaria de fachada de exterior, led, 3000 K, IP65, 1 m, gris plata, 25 W

Con un perfil de aluminio equipado con 18 potentes Power ledes. Gracias a los soportes de montaje ya montados, el montaje puede realizarse directamente a la pared, el techo o el suelo. Gracias al grado de protección IP65, el perfil orientable es apto para su uso en exteriores. La conexión eléctrica del perfil disponible de color blanco luz diurna o blanco cálido se realiza a través del cable integrado a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	229482
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	24V
Clase de protección	III
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	1330 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	25 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	100 cm
Altura	3.2 cm
Profundidad	7 cm
Peso neto	1.603 kg
Peso bruto	1.897 kg

Fuente de luz

916557	
--------	---

Accesorios

1005383	Fuente de alimentación - led , 60 W 24 V
470544	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 36 W, 24V