




PROFILÉ LED GALEN

éclairage de façade outdoor, LED, 3000 K, IP65, 1 m, gris argenté, 25 W

Profilé en aluminium doté de 18 LED de puissance. Le support de montage déjà installé permet une installation directe au mur, au plafond ou au sol. Comme l'indice de protection est IP65, le profilé inclinable est indiqué pour l'extérieur. Le raccordement électrique du profilé disponible en blanc lumière naturelle et blanc chaud se fait au moyen d'un bloc d'alimentation 24 V CC incorporé. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------------|
| N° art. | 229482 |
| Pivotant ou inclinable | pivotant |
| Code IP | IP 65 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond,Sol,Mur |
| Tension nominale primaire | 24V |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 23 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Lumen | 1330 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 25 ° |
| Coloris | gris |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Largeur | 100 cm |
| Hauteur | 3.2 cm |
| Profondeur | 7 cm |
| Poids net | 1.603 kg |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916557 |  |
|--------|---|

| | |
|------------|----------|
| Poids brut | 1.897 kg |
|------------|----------|

Accessoires

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 470544 | ALIMENTATION LED , 36 W, 24 V |
| 1005383 | Bloc secteur à LED , 60 W 24 V |