




GALEN LED-PROFIL

utendørs fasadebelysning, LED, 3000K, IP65, 1 m, sølvgrå, 25W

Aluminiumsprofil med 18 kraftige PowerLED. Monteringsholdere er alt montert, slik at armaturet kan monteres direkte på vegg, tak og gulv. Profilen er vippebar. Med kapslingsklasse IP65 egner den seg til utendørs bruk. Profilen fås i dagslys- og varmhvit og kobles til en 24 V likespenningsadapter via den integrerte ledningen. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 229482 |
| Drei- og svingbar | svingbar |
| IP-kode | IP 65 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Gulv, Vegg |
| Primær merkespenning | 24V |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 23 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C |
| Lysytelse | 1330 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 25 ° |
| Farge | grå |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 30000 h |
| Lysåpning | direkte |
| Bredde | 100 cm |
| Høyde | 3.2 cm |
| Dybde | 7 cm |
| Nettvekt | 1.603 kg |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916557 |  |
|--------|---|

| | |
|------------|----------|
| Bruttovekt | 1.897 kg |
|------------|----------|

Tilbehør og lyspæreanbefaling

| | |
|---------|-------------------------|
| 470544 | LED-DRIVER , 36 W, 24 V |
| 1005383 | LED-Driver , 60 W 24 V |