




## GALEN PROFIL LED

lampa elewacyjna outdoor, LED, 3000K, IP65, 1 m, srebrnoszara, 25W

Profil aluminiowy wyposażony w 18 mocnych diod Power-LED. Za pomocą zainstalowanego wspornika montażowego można go zamontować bezpośrednio na ścianie, suficie i podłodze. Dzięki stopniowi ochrony IP65 przechylny profil nadaje się również do użytku na zewnątrz. Podłączenie profilu o białej barwie ciepłej lub światła dziennego odbywa się za pomocą zamontowanego przewodu zasilającego do zasilacza stałoprądowego 24 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr artykułu                   | 229482                                            |
| Obrotowa lub przechylna       | Wersja przechylna                                 |
| Kod IP                        | IP 65                                             |
| Montaż                        | Wersja natynkowa                                  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 24V                                               |
| Klasy ochrony                 | III                                               |
| Wydajność                     | 23 W                                              |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                                            |
| Temperatura otoczenia         | 45 °C                                             |
| Strumień świetlny             | 1330 lm                                           |
| Temperatura barwy światła     | 3000 Kelvin                                       |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 25 °                                              |
| Kolor                         | szary                                             |
| CRI                           | 80                                                |
| Dane LXXBXX                   | L70B50                                            |
| Okres użytkowania             | 30000 h                                           |
| Emisja światła                | Bezpośredni                                       |
| Szerokość                     | 100 cm                                            |
| Wysokość                      | 3.2 cm                                            |
| Głębokość                     | 7 cm                                              |
| Waga netto                    | 1.603 kg                                          |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916557 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Waga brutto | 1.897 kg |
|-------------|----------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 470544  | ZASILACZ LED , 36W,<br>24V          |
| 1005383 | LED źródło zasilania , 60<br>W 24 V |