





GALEN LED-PERFIL

luminária de fachada para exteriores, LED, 3000K, IP65, 1 m, cinzento prateado, 25W

Perfil de alumínio equipado com 18 potentes PowerLEDs. Através dos suportes de montagem, desde logo, montados, a montagem pode ser diretamente efetuada na parede, no teto e no chão. O perfil articulável é adequado para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP65. A ligação elétrica do perfil, disponível em branco puro e quente, é efetuada a um transformador de corrente contínua de 24V, através do cabo integrado. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	229482
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	1330 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	25 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Largura	100 cm
Altura	3.2 cm
Profundidade	7 cm
Peso líquido	1.603 kg
Peso bruto	1.897 kg

Fonte de luz

916557	
--------	---

Acessórios

1005383	
470544	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED , 36W, 24V