




GALEN LED-PROFIL

уличный фасадный светильник, светодиодный, 3000K, IP65, 1 м, серебристо-серый, 25 Вт

Алюминиевый профиль с 18 мощными светодиодами PowerLED. Благодаря уже установленному монтажному держателю профиль можно устанавливать на стене, потолке и полу. Светильник с регулировкой наклона имеет степень защиты IP65 и может использоваться вне помещений. Профиль может иметь дневной белый или теплый свет. Подключение к электросети происходит с помощью установленного питающего провода с блоком питания постоянного тока 24 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	229482
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	24V
Класс защиты	III
Мощность	23 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Световой поток	1330 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	25 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	100 cm
Высота	3.2 cm
Глубина	7 cm

Источник света

916557	
--------	---

Аксессуары

470544	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 36 Вт, 24 В
1005383	Блок питания для светодиодов , 60 Вт, 24 В

Вес нетто	1.603 kg
вес брутто	1.897 kg