




THEO

venkovní nástěnné svítidlo, QPAR51, IP44, hranaté, up/down, bílé, max. 70 W

Nástěnné svítidlo řady THEO je zhotovené z hliníku a skla, které zakrývá světelný zdroj. Zásluhou polohy dvou zabudovaných objímek generuje namontované svítidlo dva identické, ale protilehlé světelné kužely (UP/DOWN). Díky stupni krytí IP44 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti. Elektrické připojení svítidla dostupného ve třech barevných variantách provedte přímo na síťové napětí 230 V. Řada THEO zahrnuje také stropní svítidla, a nabízí proto univerzální použití.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 229531 |
| Objímka | GU10 |
| Počet objímek | 2 |
| Počet různých výstupů světla | 2 |
| Kód IP | IP 44 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 35 W |
| Barva | bílá |
| Výstup světla | přímé – nepřímé |
| Šířka | 7 cm |
| Výška | 22.5 cm |
| Hloubka | 7.5 cm |
| Hmotnost netto | 0.837 kg |
| Celková hmotnost | 0.917 kg |
| BIG WHITE strana | 735 |

Doporučená žárovka

| | |
|---------|---|
| 1005077 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° |
| 1005083 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K černá |
| 1005080 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá |